

Trazino®-Elastikverguß 2 KD compur

Zähelastischer 2 Komp.- Universal Kunststoff, lösemittelfrei

Produktbeschreibung:

Trazino®-Elastikverguß 2 KD compur ist ein lösemittelfreier, pigmentierter 2-Komponenten-Kunststoff zum vergießen von Rissen, Dehnungsfugen, Anschlußfugen, usw.

Untergrund:

Asphalt, Beton, Fliesen, alte Beschichtungen, usw. und jeder tragfähige Untergrund.

Anwendung:

Im Allgemeinen müssen zementgebundene Flächen Trocken, tragfähig, feingriffig, frei von Schlempe, Staub und losen Teilen sein. Des Weiteren frei von Öl, Fett und sonstigen Verunreinigungen, die als Trennschicht wirken können.

Fugenbereiche reinigen, grundieren, evtl. absanden.

Der Elastikverguß wird im abgestimmten Mischungsverhältnis (5 Tl. Stamm und 1 Tl. Härter) geliefert. Die Härterkomponente wird restlos in die Stammkomponente gegeben und mit einem mechanischen Rührwerk gründlich vermischt, bis die Masse homogen ist.

Nicht aus dem Gefäß verarbeiten! Umfüllen in ein sauberes Gefäß und nochmals gut durchrühren.

Den Elastikverguß nun in die vorbereiteten Fugen ausgießen und mit einem glatten Spachtel nachziehen.

Technische Daten:

Mischungsverhältnis: 5 : 1 nach gewichtsteilen

Materialverbrauch: je nach Fugenbreite ca. 1000 gr / mtr. oder mehr

Lieferform: 3 kg, 12 kg, 30 kg-Gebinde

Dichte: 1,4 g/cm³

Verarbeitungszeit: ca 30 – 40 bei 20 C

Belastbar: nach 24 Stunden bei 20 C chem. und mech. nach 7 Tagen

Lagerfähigkeit: in gut geschlossenen Originalgebinden und trockenen Räumen ca. 1 Jahr



